



RECAMBIOS

METAL LUBE - 00039 - Formula de transmisiones manuales, diferenciales y engranaje

Aplicacion: En equipos con capacidades de hasta 6 litros de aceite, añada 60 ml. por litro de aceite.

Repeticion: Repita la aplicacion cada 100.000 km. o 2000 horas.

Envase: 120ml.

Las transmisiones y diferenciales bien lubricadas, permiten aprovechar toda la potencia del motor mientras que el vehiculo marche a diferentes velocidades.

Para ello METAL LUBE creo esta formulacion con la que reducir al maximo el rozamiento y los desgastes bajo condiciones de gran velocidad de deslizamiento y presiones de contacto muy elevadas.

Con esta formulacion se evita el desgaste abrasivo, adhesivo, corrosivo y por rozamiento.

METAL LUBE garantiza la mejor respuesta de transmisiones, diferenciales, engranajes, reductoras y otros organos de transmision.

Controla los deslizamientos para permitir una sincronizacion rapida y precisa.

Mejora la fluidez del lubricante y garantiza una gran velocidad de deslizamiento, reduce la resistencia al movimiento de los engranajes.

Es capaz de soportar cargas extremas junto, a altas velocidades. Mejora el funcionamiento en frio y mantiene estable la viscosidad del lubricante en caliente.

Reduce el exceso de temperatura que genera la friccion, refrigera los mecanismos, teniendo en cuenta que en estos equipos, el carter es de escasa capacidad y no hay circuito de refrigeracion.

Manteniendo una temperatura adecuada en el aceite se evita el agotamiento prematuro de los aditivos que componen el aceite y su oxidacion, por lo que, se podran alargar los intervalos entre cambios de aceite.

Su potente accion antifriccion consigue reducir de una manera drastica los niveles de ruidos y vibraciones, mejorando el tacto y la suavidad en la palanca de cambios.

El tratamiento anti friccion de METAL LUBE, mejora la lubricidad de cualquier aceite mas de un 500%

Envase: existen envases industriales de 946 ml., 3.78l. y 25l.