



RECAMBIOS

METAL LUBE - 00050 - Formula Transmisiones Automaticas

Aplicacion: En direccion asistida, añada 30ml. por litro de aceite | En aire acondicionado, 30ml. por litro de aceite en compresor, 30ml. por litro en llenado de carga de gas.

Es una formulacion especialmente desarrollada para los nuevos y complejos sistemas de cambios automaticos, servo direcciones, engranajes rodamiento tipo aguja y equipos donde componentes como discos y elementos electronicos se bañan en aceite. Es compatible con todo tipo de lubricantes originales, ATF, Dexron, Mercon, etc.

Asegura un perfecto funcionamiento de estos sistemas, ofreciendo la maxima proteccion contra la friccion y el desgaste.

En este tipo de sistemas es muy frecuente la acumulacion de residuos metalicos, resultantes de las particulas de desgaste, y a los desechos carbonosos producidos por altas temperaturas, estos desechos impiden una correcta operacion de las valvulas, causando adherencias intermitentes y un alto porcentaje de desgaste.

METAL LUBE reduce el exceso de temperatura garantizando las mejores condiciones de trabajo en este tipo de fluidos, evitando el desgaste y la acumulacion de residuos. Aporta propiedades antioxidantes y anticorrosivas. Mantiene estables juntas y retens contra la elongacion, encogimiento y agrietamiento.

Permite equilibrar la perdida de potencia que se produce en el convertidor de par, mantiene en perfecto estado las valvulas del regulador y cuerpo de bomba.