

RECAMBIOS

MOTUL - 106044 - MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 1l.

Lubricante de motor "Fuel Economy" 100% Sintético de elevadas prestaciones, especialmente diseñado para motores VOLVO «DRIVE-E» Gasolina (VEP) y Diésel (VED) de últimas generaciones equipadas con cata

Puede utilizarse también para OEM que requieran aceite de motor 0W-20 con baja fricción y HTHS muy bajo con viscosidad (= 2.6 mPa.s).
Especialmente desarrollado para vehículos de última generación, equipados con motores Gasolina o Diésel, atmosféricos o sobrealimentados, con inyección directa o indirecta, que cumplen con las regulaciones de emisiones EURO 4, 5, y 6, que exigen que el aceite sea ACEA C5 , es decir de muy baja viscosidad HTHS (=2.6 & Puede utilizarse también para OEM que requieran aceite de motor 0W-20 con baja fricción y HTHS muy bajo con viscosidad (= 2.6 mPa.s).
Especialmente desarrollado para vehículos de última generación, equipados con motores Gasolina o Diésel, atmosféricos o sobrealimentados, con inyección directa o indirecta, que cumplen con las regulaciones de emisiones EURO 4, 5, y 6, que exigen que el aceite sea ACEA C5 , es decir de muy baja viscosidad HTHS (=2.6 & <2.9 mPa.s) y mid SaPS de bajo contenido en cenizas sulfatadas (= 0.8%), Fósforo (0.07 = x = 0.09 %) y Azufre (= 0.3%). Puede ser de igual forma recomendado para los fabricantes que exijan aceites de motor de baja fricción y baja viscosidad HTHS (= 2.6 mPa.s) con grado 0W-20.
Compatible con catalizadores.
Antes de su utilización, verificar siempre el manual de mantenimiento del vehículo.

Aplicación
Motor
Tipo de Motor
4T
Tipo de producto
SPECIFIC
Viscosidad
0W-20
Normativas
ACEA C5
Homologaciones OEM
VOLVO VCC RBS0-2AE


Specific
RBS0-2AE
ACEA
VCC RBS0-2AE
MOTUL
SAE 0W-20
motor oil
1L (1.05 U.S. qt)