



RECAMBIOS

MOTUL - 108214 - 8100 ECO LITE 5W30 5 L.

APLICACIÓN LUBRICANTES PARA MOTOR

TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS

TIPO DE PRODUCTO 8100

CALIDAD 100% SINTÉTICO

GAMA DE PRODUCTO COCHE

NORMATIVAS API API SERVICE SP-RC

HOMOLOGACIONES OEM GENERAL MOTORS GM DEXOS1 GEN2

OEM PERFORMANCE CHRYSLER MS 6395, FIAT 9.55535-CR1, FORD WSS-M2C929-A, FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C946-B1, FORD WSS-M2C961-A1, GENERAL MOTORS GM DEXOS1 GEN3, GENERAL MOTORS GM 6094 M, GENERAL MOTORS GM 4718 M

OEM RECOMMENDATIONS ACURA, CHRYSLER, DODGE, FORD, GENESIS, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, KIA, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, TOYOTA, FIAT

Aceite motor 100% sintético "Fuel Economy" formulado específicamente para los motores gasolina recientes, turbo o atmosféricos, inyección directa o indirecta, diseñados para utilizar aceites de baja fricción y baja viscosidad HTHS (High Temperature High Shear) = 2.9 mPa.s.

Recomendado para motores gasolina en los que se solicita lubricante a la vez grado xW-30 y "Fuel Economy" con norma API SP y/o ILSAC GF-6a.

Homologado para GM dexos1 GEN2 para todos los motores nuevos de GM de gasolina que exijan esta norma: BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, GM, GMC, OPEL y VAUXHALL.

Compatible con catalizadores.

Ciertos motores no pueden utilizar este tipo de lubricantes; antes de su utilización verificar siempre el manual de mantenimiento del vehículo.



8100 ECO-lite

CHRYSLER MS-6395

FIAT 9.55535-CR1

FORD WSS-M2C929-A/946-A/
946-B1/961-A1

GM dexos1 GEN3

GM 6094M/4718M



MOTUL®

SAE 5W-30

motor oil
100% Synthetic
5L (1.32 U.S. gal)